



CARBON FLEX




White
CS100




Black
CS199




Royal Blue
CS320




Flame Red
CS360




Orange
CS370




Baby Pink
CS385




Medium Yellow
CS430




Apple Green
CS520



Silver
CSM150



Gold
CSM410



Graphite
CSM600

CARBON FLEX

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 2 kg / rol

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 140°C (284°F)

Baskı süresi: 8 saniye

KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 8 saniye presleyiniz.
- 5) Ilıkken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.


UYARI

Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.

Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.



Deseni tersten kesiniz




140°C (284°F)




Orta basınç



8 saniye presleme



Ilık çekim



45°



40°