






White
S100




Black
S199




Grey
S105




Ice Grey
S106




Navy Blu
S205




Blue 55
S210




Royal Blu
S230




Blue 48
S240




Torquoise
S250




Aqua Green
S255




Sapphire
S260




Blue Layette
S270



Sky Blue
S280




Lilac
S285




Purple
S290




Aubergine
S300




Violetto 16
S305




Brown
S310




Leather Brown
S320




Camel
S334




Bordeaux
S330




Cardinal Red
S340




Red
S350



Flame Red
S360



Orange
S370



Salmon
S375



Magenta
S380



Pink
S390



Rosa 14
S395



Violetto 17
S400



Gold Yellow
S410



Medium Yellow
S430



Lemon Yellow
S450




Lime
S440




Beige
S490




Apple Green
S520




Green 48
S530




Green
S540




Forest Green
S560




Military Green
S580




Middle Blue
S207



Teal Blue
S245



Mosaic Green
S515



Olive
S550

PU FLEX (90 Micron)

Предназначение

PU пленка для резки с помощью плоттера

Характеристика

размер: 50 cm x 25 m

вес 5 kg / roll

Инструкция для термопечати

Следующая инструкция применяется только при стандартных условиях.

Температура: 150°C (302°F)

Время: 12 секунд

Инструкция по применению

- 1) Резку плоттером выполняйте только с тыльной стороны пленки.
- 2) Удалите из вырезанного макета излишки пленки.
- 3) Подготовленный макет расположите на текстильном изделии.
- 4) С помощью термопресса перенесите рисунок на текстильное изделие.
При среднем давлении держать 12 сек.
- 5) Горячую пленку удалите с рисунка на текстильном изделии.

Ткани подходящие для пленки


Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.
Не подходит для окрашенных и обработанных тканей.

Предупреждение

*Информация, содержащаяся в данном документе, дается на основании нашего опыта.
Мы рекомендуем Вам протестировать нашу продукцию прежде,
чем использовать ее в серийном производстве.*



вырезайте рисунок с тыльной стороны




150°C (302°F)




среднее давление



Держать под прессом 12 секунд



Снимать горячей



45°



60°