

PU FLEX GLITTER (150 MICRON)

G100
White




G199
Black



G230
Blue



G290
Purple




G350
Red



G370
Orange Fluo



G390
Pink



G450
Yellow Fluo



GM410
Gold




GM150
Silver

PU FLEX GLOSS (100 MICRON)

GYS100
White




GYS199
Black



GYS350
Red



GYM410
Gold



GYM150
Silver



GYM600
Graphite



GYM650
Bronze



GYS000
Crystal

PU FLEX LUMINOUS (150 MICRON)

LMN
Luminous

PU FLEX

DESCRIPTION

Material for laser and plotter cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 5 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 160°C (320°F)

Pressing Time: 12 seconds

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

NOTICE

We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

ÜRÜN TANIMI

Lazer ve plotter kesim uygulamaları için malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net Ağırlık: 5 kg / roll

BASKI TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 160°C (320°F)

Baskı Süresi: 12 saniye

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

UYARI


Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




160°C (320°F)



4 Bar pressure
4 Bar basınç




12 seconds for pressing
12 saniye presleme



COOL Peel
Soğuk çekim

PU FLEX GLOSS
HOT Peel
Sıcak çekim



After 24H with application
Uygulamadan 24 saat sonra