




FLOCK (500 MICRON)01
White02
Lemon03
Sunny Yellow04
Electric Red05
Red06
Black07
Navy Blue08
Pacific Blue12
Orange16
Beige18
Anthracite19
Light Grey20
Turquoise39
Dark GreyNeon
YellowNeon
OrangeNeon
PinkNeon
Green

FLOCK

DESCRIPTION

Material for plotter cutting applications

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 10 m
N.W: 3 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.
Temperature: 160°C - 170°C (320°F - 340°F)
Pressing Time: 15-17 seconds

SUITABLE FOR

*Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.
Not suitable for treated and dyed garments.*

NOTICE

*We offer you to test the product against the color migration.
Pressing instruction may change, according to the fabric type.*

ÜRÜN TANIMI

Plotter kesim uygulamaları için malzeme

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 10 m
Net Ağırlık: 3 kg / roll

BASKI TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.
Derece: 160°C - 170°C (320°F - 340°F)
Baskı Süresi: 15-17 saniye

UYGUN KUMAŞLAR

*Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.
Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.*

UYARI


Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




160°C - 170°C
(320°F - 340°F)




4 Bar pressure
4 Bar basınç



15-17 seconds for pressing
15-17 saniye presleme



COOL Peel
Soğuk çekim



After 24H with application
Uygulamadan 24 saat sonra