



STRETCH PU (55-65 MICRON)

White



Black

LENCELL (400 MICRON)WDSLR
WhiteWDSLR
BlackWDSLR
SilverWDSLR
Clear**LENTICULAR** (280-290 MICRON)WDSLT-13
Black / White

STRETCH PU / LENCELL / LENTICULAR

DESCRIPTION

STRETCH PU - Laser and plotter cutting
LENCELL - Only for plotter cutting
LENTICULAR - Only for plotter cutting application

SPECIFICATION

STRETCH PU

Size: 50 cm x 50 m
N.W: 15 kg / roll

LENCELL

Size: 50 cm x 50 m
N.W: 18,1 kg / roll

LENTICULAR

Size: 50 cm x 50 m
N.W: 15 kg / roll

ÜRÜN TANIMI

STRETCH PU - Lazer ve plotter kesim
LENCELL - Sadece plotter kesim
LENTICULAR - Sadece plotter kesim uyg. için malzeme

ÖZELLİKLER

STRETCH PU

Ebat: 50 cm x 50 m
Net Ağırlık: 15 kg / roll

LENCELL

Ebat: 50 cm x 50 m
Net Ağırlık: 18,1 kg / roll

LENTICULAR

Ebat: 50 cm x 50 m
Net Ağırlık: 15 kg / roll

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

STRETCH PU Temp: 150°C (302°F) - Pressing Time: 15 seconds

LENCELL & LENTICULAR

Temperature: 140°C - 160°C (284°F - 320°F)
Pressing Time: 5 - 15 seconds

BASKI TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göre.

STRETCH PU Derece: 150°C (302°F) - Baskı Süresi: 15 saniye

LENCELL & LENTICULAR

Derece: 140°C - 160°C (284°F - 320°F)
Baskı Süresi: 5 - 15 saniye

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.

UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.




Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



STRETCH PU
160°C (320°F)

LENCELL & LENTICULAR
140°C - 160°C (284°F - 320°F)




4 Bar pressure
4 Bar basınç




STRETCH PU
15 seconds

LENCELL & LENTICULAR
15 - 5 seconds



COOL Peel
Soğuk çekim



45°



After 24H with application
Uygulamadan 24 saat sonra